



Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Silirub EPDM

Последна редакция: 24/04/2016

Страница 1 от 3

Референтен No: 230161

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Soudal Silirub EPDM

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от производителя:

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT: клас 25LM

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3: Съществени характеристики

Система 3: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Нотифицираната лаборатория:

GINGER CEVTP, NB 0074 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Soudal Silirub EPDM

Последна редакция: 24/04/2016

Страница 2 от 3

Деклариран експлоатационни показатели: EN 15651-1:2012

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 10%	
Еластично възстановяване	≥ 70%	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при 23°C	≤ 0.4	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -20°C	≤ 0.6	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Трайност	отговаря	


Условия:

Метод А

Повърхност:алуминий
бетон

Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя .

Подписана от името на Производителя



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 24/04/2016

CE маркировка

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011

Последна редакция: 24/04/2016

Страница 3 от 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Референтен No: 230161

EN 15651-1: 2012

Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Soudal Silirub EPDM

EN 15651-1:2012: тип F - EXT-INT: клас 25LM

Условия:

Метод А

Повърхност:

алуминий

бетон

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	клас Д	EN 15651-1: 2012
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 10%	
Еластично възстановяване	≥ 70%	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при 23°C	≤ 0.4	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -20°C	≤ 0.6	
Свойства на разширение - Secant модул на еластичност при -30°C	NPD	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Свойства на опън при продължително разширение при -30°C	NPD	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Удължаване преди скъсване	≥ 25%	
Трайност	отговаря	